

DS-2CE5582P-VF

600 TVL DIS Indoor Vari-focal IR Dome Camera



Image Sensor	1/3" DIS
Signal System	PAL/NTSC
Effective Pixels	720(H)*480(V)
Min. Illumination	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0.14 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Shutter speed	PAL: 1/25 s to 1/25,000 s NTSC: 1/30 s to 1/30,000 s
Lens	2.8 ~12 mm @ F1.4
Lens Mount	φ14
Min. Illumination	20Meters IR
Day & Night	Electronic
Horizontal Resolution	600 TVL
Synchronization	Internal synchronization
Video Output	1Vp-p composite output (75 Ω/BNC)

Key features

- 600 TVL Horizontal Resolution
- True Day/Night
- Electronic Day & Night
- Wide Operating Temperature Range
- 40°C to 60°C (-40°F to +140°F)
- 2.8 ~ 12 mm Vari-focal Lens



کاربرد دوربین مدار بسته :

این نوع دوربین مدار بسته به دلیل داشتن قابلیت دید در شب الکترونیکی، قادر خواهند بود حتی در نور کم (مانند نور مهتاب) تصویری رنگی و با کیفیت بالا را نشان دهند. در ضمن میتوان با لنز متغیری که دارد، تصویر را به صورت اپتیکال زوم کرد.